



Bei gefundenem Signal wird das Fernsehbild direkt auf dem Display angezeigt.



Große Digitalanzeige für Signalpegel und -qualität



Technische Daten

Artikelnummer	2600001
Beschreibung	Messgerät für DVB-S
Display	3,5 Zoll (8,9cm) TFT LCD Farb Display
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
LNB Spannung	13/18 V, max. 400 mA
Eingangspegel	-65 ~ -25 dBm
Lautsprecher	integriert
Suchmodus	automatisch, manuell, Blindscan
Azimutz / Elevation	Automatische Berechnung von Dreh- und Neigungswinkel der Antenne
Anzeigen	Signalstärke und -qualität in Prozent und als Balken (Wahlweise als große Dezimalzahlen auf dem ganzen Display)
Akku	Lilon (8.4V / 3000 mA/h) bis zu 4 Std. Betrieb / 4 Std. Ladezeit
USB Anschluss	für Multimedia und Firmwareupdates
AV Eingang	zum Anschluss von Fremdgeräten wie z.B. Videocameras
AV Ausgang	Receiver Funktion
Stromversorgung	90-240 V/AC - 12V/DC 1 A
Abmessungen (L/B/T)	15,5 x 9,5 x 4,5 cm
Gewicht	500 g
Lieferumfang	Satmessgerät Digital 1, 220V Ladeadapter, 12V Autoladeadapter, A/V Kabeladapter, Bedienungsanleitung, Silikon Schutzhülle, Nylon Tragetasche

Leistungsmerkmale

- Bis zu 4 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku.
- 3,5 Zoll Display um das Fernsehbild direkt zu überprüfen.
- Messung von digitalen Sendern.
- Vorprogrammierte Senderliste - auf den ersten 10 Programmplätzen können alle 4 Sat-Ebenen schnell geprüft werden.
- Ladefunktion im Auto mit den beiliegendem KFZ-Ladekabel.
- Digitale Balkenanzeige für Empfangspegel und -qualität.
- Übersichtliches und selbstklärendes Menü
- Menüsprachen:
deutsch, englisch, italienisch, spanisch, französisch, portugiesisch, polnisch, türkisch, niederländisch

